


PROJECT NO:		REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
HSGNN2506003		S0	创建图纸	2025/06/04	LJJ



产品主要技术说明:

1.电气性能(连接器)

接触电阻(初始值): $\leq 10m\Omega$

绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ (常态)

工作电流: 8A, 28A

额定电压: 300V, 600V

2.机械性能

机械寿命: 100次

3.环境性能

工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

箱体密封: IP67

盐雾: 5%NaCl雾气中48小时

4.材料及表面处理




壳体/螺母: 铝合金, 表面处理镀镍

绝缘体: 热塑性塑料

密封圈: 硅橡胶材料

接触件: 铜合金镀金

5.所有材料都符合RoHS标准



SIGNAL [®]		TITLE	
Shenzhen Signal Electronics co.,Ltd		M23 8(4+3+PE)芯公头面板卡口式连接器	
DRAWN BY	DATE	SGN NO	230008-03-008
CHECKED BY	DATE	DWG NO	HSGNN2506003
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER	
APPROVED BY	DATE	TOLERANCES ARE:	THIRD ANGLE PROJECTION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		DECIMALES	ANGLES
		.x ± 0.20	x.* $\pm 2.0^{\circ}$
		.xx ± 0.10	.x* $\pm 1.0^{\circ}$
		SIZE: A4	UNITS: mm
		SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1